ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。





ム:導電性ABS樹脂被覆鋼管 φ28 レー

 ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント

 周囲・天井:セイデンクリスタルブラックカーテン 0.3t

光 源:白色LED 40W相当1灯×1基

## KCBのみ

コード	型番	外形寸法	換気回数	清浄度面積	風量	電気容量	価格
02-42011	KCB-112L	W1500×D1500×H2000mm	40回	2.25m²	3.0m³/min	AC100V 1 <i>p</i> 約70VA	¥280,000
02-42012	KCB-122L	W1500×D2000×H2000mm	50回	3m <sup>t</sup>	5.0m³/min	AC100V 1 <i>φ</i> 約80VA	¥328,000
02-42013	KCB-222L	W2000×D2000×H2000mm	37.5回	4m <sup>f</sup>			¥336,000
02-42014	KB-112L	W1500×D1500×H2000mm	_	_	_	AC100V 1φ約20VA	¥185,000
02-42015	KB-122L	W1500×D2000×H2000mm					¥207,000
02-42016	KB-222L	W2000×D2000×H2000mm					¥218,000