

除湿能力が**パワーUP!!** 設定値10%^{*}~周辺湿度の**低湿度**

高性能除湿機付デシケーター

フレームの特殊構造で高气密性を保ちます。扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高气密性の密閉ハンドル式からお選びいただけます。



大型タイプ

MK-780CU マグネットパッキン式 キャスター

Point 1 **パワフル除湿**

10^{*} **低湿度** **%RH~**

除湿能力 UP!!

※湿度の高い環境では10%RHまで下らないことがあります。

Point 2 **除湿剤の交換**

除湿剤（シリカゲル）ケースを**交換可能な設計**にしました。
性能低下させることなく**長くお使い**いただけます。

強力型除湿機 DEHUMER DO-3000

*オーダーメイドにも対応しますのでお気軽にご要望ください。

仕様	
外形寸法	:W1104×D525×H1846mm
有効内寸	:W1064×D470×H1490mm
容積	:780ℓ
一扉間口	:W497×H710mm
棚板寸法	:W494×D460mm
棚板材質	:SUS430 φ20×36穴
棚板間隔	:任意
棚板枚数	:8枚
棚板荷重	:12kg等分布
湿度コントロール	:強制対流式で庫内への吸排気バルブを開閉して制御
除湿サイクル	:設定湿度未到達までは除湿50分、吸湿剤の乾燥25分の繰返し。到達後は半導体センサーでON-OFF制御
湿度設定	:10%~周辺湿度
湿度表示	:デシケーター内の湿度は緑設定湿度は赤で表示
本体枠材質	:アルミフレームアルマイト処理
コーナー材質	:ガラス繊維入り合成樹脂
架台材質	:アルミフレームアルミ複合板
キャスター	:ナイロンφ65ストッパー付
全体耐荷重	:120kg
電気容量	:AC100V 1.5A (吸湿剤の再生時)
消費電力	:100W
本体重量	:63kg
アクセサリ	:予備棚板、温湿度計


 MK-780CSU
ステンレス複合板

 MK-780CAU
アルミ複合板

 MK-780CEU
PET樹脂

780シリーズ

コード	型番	扉タイプ	窓・側・天・背面	底面	価格
01-01101	MK-780CU	マグネットパッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	お問合せ ください。
01-01102	MK-780CNU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビアイボリー	
01-01103	MK-780CBU		アクリル 遮光	アクリル 白	
01-24101	MK-780CSU		ステンレス複合板 ※窓:帯電防止塩ビ 透明	ステンレス複合板	
01-44111	MK-780CAU		アルミ複合板 ※窓:帯電防止塩ビ 透明	アルミ複合板	
01-47101	MK-780CEU	PET樹脂 透明	PET樹脂 白		
01-01104	HK-780CU	密閉ハンドル式	アクリル 透明	アクリル 白	
01-01105	HK-780CNU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビアイボリー	
01-01106	HK-780CBU		アクリル 遮光	アクリル 白	
01-24102	HK-780CSU		ステンレス複合板 ※窓:帯電防止塩ビ 透明	ステンレス複合板	
01-44112	HK-780CAU		アルミ複合板 ※窓:帯電防止塩ビ 透明	アルミ複合板	
01-47111	HK-780CEU		PET樹脂 透明	PET樹脂 白	
01-36001	T-1		予備棚板 レール付		