高機能除湿器付デシケーター(設定値10%RH~周囲湿度) 高機能除湿器タイプ/中型


除湿能力がパワーアップしました。設定値10%RH~周囲湿度の低湿度用です。 扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性のパチン錠式からお選びいただけます。

高機能除湿器 DO-3000




詳細はP.23よりご確認ください。

除湿剤カートリッジ JZC-1



除湿剤(シリカゲル)を交換可能な構造にしました。 詳細はP.23よりご確認ください。



仕

外 形 寸 法: JLR W537×D525×H1280mm :(‡†スタ-) W537×D525×H1346mm

効 内 寸:W497×D470×H990mm

積:250ℓ 容

棚 板 寸 法:W494×D460mm

棚 板 材 質:SUS430 φ20×36穴

棚 板 間 隔:任意 棚 板 枚 数:4枚

棚 板 荷 重:12kg 等分布

湿度コントロール:強制対流式で庫内への吸排気バ ルブを開-閉して制御

湿 度 設 定:10%RH~周囲湿度

湿 度 表 示:デシケーター内の湿度は緑 設定湿度は赤で表示

本体枠材質:アルミニウムアルマイト処理 コーナー材質:ガラス繊維入り合成樹脂 架 台 材 質:アルミフレーム アルミ複合板 シルバー

足/キャスター:ゴム足/ナイロン ϕ 65ストッパー付

全体耐荷重:120kg

電 気 容 量:AC100V 1.5A(吸湿材の再生時)

消費電力:100W 本 体 重 量:約32kg

アクセサリー 予備棚板、温湿度計、天板

除湿器の詳細はP.23をご参照ください。

アクセサリーの詳細はP.20~23をご参照ください。



コード	型番	扉タイプ・足	窓·側·天·背面	底面	価格
01-41101	MB-250U	マグネット	アクリル 透明	アクリル 白	¥228,000
01-41102	MB-250NU	パッキン式	帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥267,000
01-41103	MB-250BU	ゴム足	アクリル 遮光	アクリル 白	¥257,000
01-41104	MB-250CU	マグネット パッキン式 キャスター	アクリル 透明	アクリル 白	¥234,000
01-41105	MB-250CNU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥275,000
01-41106	MB-250CBU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥265,000
01-41107	PB-250U	パチン錠式ゴム足	アクリル 透明	アクリル 白	¥228,000
01-41108	PB-250NU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥267,000
01-41109	PB-250BU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥257,000
01-41110	PB-250CU	パチン錠式 キャスター	アクリル 透明	アクリル 白	¥234,000
01-41111	PB-250CNU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥275,000
01-41112	PB-250CBU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥265,000
01-36001	T-1	予備棚板 レール付			¥ 5,500
01-36016	TO-5	天板			¥ 11,500