

NC-780C

780シリーズ

ガス制御デシケーター

ガス置換タイプ/大型

庫内の空気を窒素やアルゴンなどの不活性ガスで置換できるデシケーターです。
ガス流量をタイマーで時間制御するため効率的です。

特注可能 オフショーン 運賃別途



NC-780C マグネットパッキン式 キャスター

仕様

外形寸法: W1104×D525×H1846mm
有効内寸: W1064×D470×H1490mm
容積: 780ℓ
棚板寸法: W494×D460mm
棚板材質: SUS430 φ20×36穴
棚板間隔: 任意
棚板枚数: 8枚
流量計: 0~5L/min 流量調整バルブ付
ガスIN側: φ6チューブ用ジョイント
タイマー: 0~30分 扉閉時の不活性ガス供給時間
不活性ガス: 扉/開時の供給OFF、閉時の供給コントロール ONの後、ONタイマー設定時間経過後OFF、OFFタイマー設定時間経過後ONの繰り返し
棚板荷重: 12kg 等分布
本体枠材質: アルミニウム アルマイト処理
コーナー材質: ガラス繊維入り合成樹脂
架台材質: アルミフレーム アルミ複合板
キャスター: ナイロン φ65 ストッパー付
全体耐荷重: 120kg
本体重量: 68kg
アクセサリ: 予備棚板、温湿度計

※わずかな発塵があるため、クリーン仕様はお問い合わせください。
※ガスは別途ご用意ください。
アクセサリの詳細はP.20~23をご参照ください。

コード	型番	扉タイプ	窓・側・天・背面	底面	価格
01-50001	NC-780C	マグネットパッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥350,000
01-50002	NC-780CN	マグネットパッキン式	帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥470,000
01-36001	T-1	予備棚板	レール付		¥ 5,500

NC-360C

360シリーズ

特注可能 オフショーン 運賃別途



NC-360C マグネットパッキン式 キャスター

仕様

外形寸法: W537×D525×H1846mm
有効内寸: W497×D470×H1490mm
容積: 360ℓ
棚板寸法: W494×D460mm
棚板材質: SUS430 φ20×36穴
棚板間隔: 任意
棚板枚数: 4枚
流量計: 0~5L/min 流量調整バルブ付
ガスIN側: φ6チューブ用ジョイント
タイマー: 0~30分 扉閉時の不活性ガス供給時間
不活性ガス: 扉/開時の供給OFF、閉時の供給コントロール ONの後、ONタイマー設定時間経過後OFF、OFFタイマー設定時間経過後ONの繰り返し
棚板荷重: 12kg 等分布
本体枠材質: アルミニウム アルマイト処理
コーナー材質: ガラス繊維入り合成樹脂
架台材質: アルミフレーム アルミ複合板
キャスター: ナイロン φ65 ストッパー付
全体耐荷重: 120kg
本体重量: 40kg
アクセサリ: 予備棚板、温湿度計

※わずかな発塵があるため、クリーン仕様はお問い合わせください。
※ガスは別途ご用意ください。
アクセサリの詳細はP.20~23をご参照ください。

コード	型番	扉タイプ	窓・側・天・背面	底面	価格
01-50003	NC-360C	マグネットパッキン式	アクリル 透明	アクリル 白	¥210,000
01-50004	NC-360CN	マグネットパッキン式	帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥286,000
01-36001	T-1	予備棚板	レール付		¥ 5,500