

TDC

ドライ・キャビシリーズ

超低湿度(1%RH以下)

超高速除湿型・HYP

高速除湿型・DUS

- 高信頼性・安定性のある超低湿度保持が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- 使いやすい全面ドア(マグネットパッキン式)仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



| コード | 01-51434 | 01-51435 | 01-51436 | 01-51437 | 01-51438 | 01-51439 | 01-51440 |
|----------|----------------------------|---------------------|----------------|---|---------------|---------------------|---------------|
| 型番 | TDC-500-HYP2 | TDC-300-HYP2 | TDC-160-HYP2 | TDC-1300-HYP2 | TDC-1400-HYP2 | TDC-1300-DUS2 | TDC-1400-DUS2 |
| 除湿装置 | 大型除湿装置 1基 | | | 大型除湿装置 2基 | | 大型除湿装置 1基 | |
| 外形寸法(mm) | W880xD756xH988 | W880xD499xH988 | W440xD499xH988 | W1200xD756xH1830 | | | |
| 有効内寸(mm) | W878xD650xH855 | W878xD390xH855 | W438xD390xH855 | W1198xD650xH1620 | | | |
| 有効内容量 | 485ℓ | 291ℓ | 145ℓ | 1261ℓ | | | |
| キャビネット材質 | スチール、粉体塗装、グレー | | | スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装 | | | |
| 扉 | スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付 | | | | | | |
| 電源・消費電力 | AC100V(50/60Hz) | | | | | | |
| | 平均 12~26W (MAX350W) | 平均 10~17W (MAX180W) | | 平均 24~52W (MAX350W) | | 平均 12~26W (MAX350W) | |
| 本体重量(kg) | 68 | 52 | 26 | 220 | | 210 | |
| 付属品 | 棚板3枚、キー2、アース線2m | | | 棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線2m)、水平器 | | | |
| 価格 | お問い合わせください | | | | | | |

WET

ウエット・キャビシリーズ

中～高湿度用(50~75%RH)ウエット・キャビ

- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 進化した高性能小型ドライユニットを単～複数使用しており、高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現します。
- 常温、無音、無振動で長期連続運転が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- 使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



| コード | 01-51441 | 01-51442 | 01-51443 | 01-51444 | 01-51445 |
|----------|--|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 型番 | WET-500-AHU2 | WET-300-AHU2 | WET-160-AHU2 | WET-1300-AHU2 | WET-1400-AHU2 |
| 除湿・湿度調節 | ドライユニット・デジタル湿度計自動調節式 乾燥剤吸湿システム | | | | |
| 外形寸法(mm) | W880xD745xH988 | W880xD488xH988 | W440xD488xH988 | W1200xD745xH1830 | W1200xD745xH1830 |
| 有効内寸(mm) | W878xD650xH855 | W878xD390xH855 | W438xD390xH855 | W1198xD650xH1620 | W1198xD650xH1620 |
| 有効内容量 | 485ℓ | 291ℓ | 145ℓ | 1261ℓ | |
| 本体材質 | スチール、粉体塗装、グレー | | | スチール、粉体塗装、シルバーメタリック | |
| 扉/湿度計 | スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC)、デジタル湿度計2、ロック、取手付 | | | | |
| 電源・消費電力 | AC100V(50/60Hz) | | | | |
| | 0~10.8W (MAX360W) | 0~7.2W (MAX240W) | 0~3.6W (MAX120W) | 0~21.6W (MAX720W) | 0~21.6W (MAX720W) |
| 本体重量(kg) | 68 | 52 | 26 | 220 | |
| 付属品 | 棚板3枚、キー2 | | | 棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)、水平器 | |
| 価格 | お問い合わせください | | | | |