

組立作業台にコンベアを組み込むことで作業効率が向上します。フレームは高精度の押し出し軽量アルミフレームを採用しています。レール部を強化し、ねじれ・たわみを防止することで安定した搬送が可能です。

チェーンコンベア CD

仕 様

チェーン材質：スチール
照 明：LED 照明×1 灯 (CD-3000：LED 照明×2 灯)
プリント基板調節範囲：50~350 mm
コンベア速度調節範囲：3~42 mm/s
基板面高さ：680~750 mm
電 気 容 量：AC100V 2A

コード	型番	外形寸法 (mm)	価格
10-04001	CD-3000	W3000×D780×H1830	お問い合わせください
10-04002	CD-2000	W2000×D780×H1830	
10-04003	CD-1000	W1000×D780×H1830	



CD-2000

修正コンベア SC

仕 様

天 板 材 質：帯電防止マット貼り
照 明：LED 照明×1 灯 2 台
ベ ル ト 面 高 さ：680~750 mm
電 気 容 量：AC100V 2A

コード	型番	外形寸法 (mm)	価格
10-03001	SC-3000	W3000×D300×H1830	お問い合わせください



特注製作事例

中継ベルトコンベア



中継チェーンコンベア



チェーンマウントコンベア

