

国内で唯一、国土交通省より海上への直接投与の承認を得ている油汚れ用洗剤です（型式承認番号 第P-642号）。中性で人や環境にやさしい油汚れ用洗剤です。

特長

- 頑固な汚れに優れた浸透力・分解力を発揮することで油分が微細化します。微細化した油分は再結合しにくく、微生物に分解されやすくなります。
- 海上で分散された油は海面から30cm以上沈まないため、生物に影響を与えません。
- 発火性・爆発性がなく安全に使用できます。

用途

海上・河川・土壌への流出油、あらゆる分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの洗浄に使用できます。

使用方法

原液での使用を基本としますが、用途に合わせ20～30倍希釈で使用することもできます。（希釈した場合、白く濁りますが、効果に影響はありません。）浸漬またはスプレー・ポンプ容器等に移し替え、吹き付け・塗布してご使用ください。使用後は水でよく洗い流してください。クラスワン103Kで素早く拭き取ることもできます。

仕 様

主 成 分：非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン

コード	型番	内容量	入数	液性	価格
23-03001	SEA-T	4L	1	中性 (pH7.0)	¥9,600
23-03004	SEA-4T		4		¥36,500
23-03005	SEA-B	18L	1		¥40,000



RS-505

クラスワンシリーズ

除錆・防錆剤 クラスワンRS-505

リン酸を主成分とした環境にやさしい除錆・防錆剤です。一液で除錆・防錆処理ができます。

特長

- 遠赤外線放射セラミックにより処理したセラミック水を使用しているため、界面活性剤の浸透力が向上し、強い除錆・防錆効果を発揮します。
- 除錆・防錆処理後の塗装やメッキの付着性が向上します。
- 使用後に石灰を添加することで肥料（リン酸カルシウム）として再利用できます。

用途

金属表面の除錆及び防錆、酸化被膜・黒皮除去、塗装及びメッキ前下地処理に使用できます。

使用方法

浸漬の場合

プラスチックもしくはステンレス容器に錆の程度に合わせて原液～5倍に希釈した液を入れ10～30分浸漬し、処理後は乾いた布で拭き取るか、自然乾燥もしくは強制乾燥させます。

吹付け・塗布の場合

除錆・防錆したい部分に布、紙等を被せ、錆の程度に合わせて原液～5倍に希釈した液をスプレーやハケで吹付け・塗布します。こまめに状態を確認して湿潤状態を保ち、処理後は乾いた布で拭き取ります。

仕 様

主 成 分：リン酸、フッ素系界面活性剤、セラミック水

コード	型番	内容量	入数	液性	価格
23-04001	RS-505-T	4L	1	酸性 (pH2.0)	¥13,500
23-04004	RS-505-4T		4		¥51,300
23-04005	RS-505-B	18L	1		¥56,200



容 器

FS／FP クラスワンシリーズ

油汚れ用洗剤、除錆・防錆剤用の空容器です。本容器に移し替え、吹き付け・塗布してご使用ください。

コード	型番	製品名	容量	入数	価格
23-05001	FS-50	フォームスプレー	500mL	1	¥ 800
23-05002	FS4-50			4	¥3,000
23-05003	FP-38	フォームポンプ	380mL	1	¥ 800
23-05004	FP4-38			4	¥3,000

