

※労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則に対応するものではありません。

作業台に置くだけで消臭・排気できる卓上フードです。当社オリジナル成型のアルミフレームを使用しており、本体のサイズ・仕様はもちろん、架台も含め自由度の高い設計・製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。

## ベンチレーションフード DFJ

### 仕様

フレーム材質：アルミフレーム アルマイト処理  
 扉・周囲材質：アクリル 透明 3t  
 前面扉：上下スライド式扉（ウインドラッチ式）50mmピッチ  
 ダクト：φ38×500L フレキホース  
 ファンボックス：W280×D280×H166mm 塩ビアイボリー  
 フィルター：3重構造  
     活性炭フィルター：227×7.5t  
     除塵フィルター：不織布 227×20t  
     プレフィルター：不織布 227×3t  
 電気容量：単相 AC100V 0.5A  
 ファン能力：最大風量 1.6/1.8m<sup>3</sup>/min (50/60Hz)  
     消費電力 28/32W  
     最大静圧 152/221PA

コード	型番	外形寸法*	価格
06-03021	DFJ-900	W900×D523×H500mm	¥195,000
06-03022	DFJ-1200	W1200×D523×H500mm	¥218,000

※外形寸法にはファンボックス部分は含みません。




DFJ-900

## ベンチレーションフード 高風量タイプ DFJ-H

高風量ファンボックスを搭載したタイプです。

コード	型番	外形寸法*	価格
06-03023	DFJ-900H	W900×D523×H500mm	お問い合わせください
06-03024	DFJ-1200H	W1200×D523×H500mm	

※外形寸法にはファンボックス部分は含みません。



高風量ファンボックス FAN-2  
 ※詳細はP.9よりご確認ください。

## 簡易ボックス DC

### 仕様

フレーム材質：アルミフレーム 20角 アルマイト処理  
 扉・周囲材質：セイデンクリスタル 透明 0.3t  
 前面扉：ファスナー開閉方式  
 ダクト：φ38×500L フレキホース  
 排気：シロッコファン  
 ファンボックス：W280×D280×H166mm 塩ビアイボリー  
 フィルター：3重構造  
     活性炭フィルター：227×7.5t  
     除塵フィルター：不織布 227×20t  
     プレフィルター：不織布 227×3t  
 電気容量：AC100V 0.5A  
 ファン能力：最大風量 1.6/1.8m<sup>3</sup>/min (50/60Hz)  
     消費電力 28/32W  
     最大静圧 152/221Pa

コード	型番	外形寸法*	価格
06-04004	DC-1200T	W1200×D500×H500mm	¥157,000
06-04005	DC-800T	W800×D500×H500mm	¥138,000
06-04006	DC-700T	W700×D400×H500mm	¥128,000

※外形寸法にはファンボックス部分は含みません。  
 ※P.9の高風量ファンボックスに付け替えも可能です。

