

ベンチレーションフード DFJ

仕 様

フ レ ー ム 材 質：アルミフレーム アルマイト処理
 扉・周 囲 材 質：アクリル 透明
 前 面 扉：上下スライド式扉（ウインドラッチ式）50mmピッチ
 ダ ク ト：φ38×500L フレキホース
 フ ァ ン ボ ッ ク ス：W280×D280×H166mm 塩ビ アイボリー
 フ ィ ル タ ー：3重構造
 活性炭フィルター：☑227×7.5t
 除塵フィルター：不織布 ☑227×20t
 プレフィルター：不織布 ☑227×3t
 電 気 容 量：単相 AC100V 0.5A
 フ ァ ン 能 力：最大風量 1.6/1.8m³/min (50/60Hz)
 消費電力 28/32W
 最大静圧 152/221Pa

コード	型番	外形寸法*	価格
06-03021	DFJ-900	W900×D523×H500mm	¥195,000
06-03022	DFJ-1200	W1200×D523×H500mm	¥218,000

※外形寸法にはファンボックス部分は含みません。




ベンチレーションフード 高風量タイプ DFJ-H

高風量ファンボックスを搭載したタイプです。

コード	型番	外形寸法*	価格
06-03023	DFJ-900H	W900×D523×H500mm	お問い合わせください
06-03024	DFJ-1200H	W1200×D523×H500mm	

※外形寸法にはファンボックス部分は含みません。



簡易ボックス DC

仕 様

フ レ ー ム 材 質：アルミフレーム 20 角 アルマイト処理
 扉・周 囲 材 質：セイデンクリスタル 透明 0.3t
 前 面 扉：ファスナー開閉方式
 ダ ク ト：φ38×500L フレキホース
 排 気：シロッコファン
 フ ァ ン ボ ッ ク ス：W280×D280×H166mm 塩ビ アイボリー
 フ ィ ル タ ー：3重構造
 活性炭フィルター：☑227×7.5t
 除塵フィルター：不織布 ☑227×20t
 プレフィルター：不織布 ☑227×3t
 電 気 容 量：AC100V 0.5A
 フ ァ ン 能 力：最大風量 1.6/1.8m³/min (50/60Hz)
 消費電力 28/32W
 最大静圧 152/221Pa

コード	型番	外形寸法*	価格
06-04004	DC-1200T	W1200×D500×H500mm	¥157,000
06-04005	DC-800T	W800×D500×H500mm	¥138,000
06-04006	DC-700T	W700×D400×H500mm	¥128,000

※外形寸法にはファンボックス部分は含みません。

※P.9の高風量ファンボックスに付け替えも可能です。

