

かんたん組み立て

高強度・美観・軽量のオリジナルアルミフレーム・
成形継手により、組み立て（大人2人で30分程度）・
解体がかんたんにできます。

出入しやすい開口

のれんカーテンを採用しているため、出入りしやすい
開口部となっています。
カーテンは帯電防止性に優れ、塵・ほこりを寄せ付け
ません。

低価格・短納期


お客様からのご要望により、高品質を保ちつつ、低価
格・短納期を実現した開発・生産体制を構築しました。
お待たせすることなくお届けできます。

仕様


フ レ ー ム	：アルミフレーム30角 アルマイト処理
ジ ョ イ ン ト	：アルミブラケット
周 囲 ・ 天 井	：帯電防止ビニールカーテン 透明 0.3t
フ ィ ル タ ー	：HEPAフィルター プレフィルター 各1個
電 源 コ ー ド 長	さ：5m
集 塵 効 率	：99.99%以上 (0.3μm)
清 浄 度 ク ラ ス	：10000
電 気 容 量	：AC100V (50/60Hz) 約1A




※詳細な組立方法は
動画をご確認ください。




01 側面枠の組み立て




02 天面フレームの組み立て




03 右側面枠の取り付け




04 ブース本体の設置




05 クリーンユニット用板の取付




06 かぶせ用シートの取付



07 クリーンユニットの取付



完成



コード	型番	外形寸法*	風量	電気容量	価格
02-42101	CBM-1500	W1500×D1500×H2000mm	3.0/3.5m ³ /min (50/60Hz)	AC100V 50Hz/60Hz 約1A	¥348,000
02-42102	CBM-2000	W2000×D2000×H2000mm	4.5/5.4m ³ /min (50/60Hz)	AC100V 50Hz/60Hz 約1A	¥460,000

※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。