

KCB/KB

組立式ブースシリーズ

組立式クリーンブース/組立式ブース

フレームに導電性パイプを使用した簡易型クリーンブースです。組立・解体・移設が簡単で、簡易的に清浄域を確保したい場合に便利です。フレームの長さをお選びいただくことで、卓上から数メートルのブースまで対応できます。アルミフレームブースと同様にカーテンのセミオーダーも承ります。

仕様

フレーム：導電性ABS樹脂被膜鋼管 φ28
ジョイント：熱間圧延鋼板メタルジョイント
周囲・天井：帯電防止ビニールカーテン 透明 0.3t

KCBのみ
フィルター：HEPAフィルター プレフィルター 各1個
集塵効率：99.99%以上 (0.3μm)
清浄度クラス：10000

コード	型番	外形寸法*	風量	電気容量	価格
02-42005	KCB-112	W1500×D1500×H2000mm	3.0m³/min	AC100V 1φ 約40VA	¥253,000
02-42006	KCB-122	W1500×D2000×H2000mm	5.0m³/min	AC100V 1φ 約50VA	¥345,000
02-42007	KCB-222	W2000×D2000×H2000mm			¥350,000
02-42008	KB-112	W1500×D1500×H2000mm	クリーン モジュール ユニット 未搭載タイプ	—	¥158,000
02-42009	KB-122	W1500×D2000×H2000mm			¥185,000
02-42010	KB-222	W2000×D2000×H2000mm			¥198,000

※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。



KCB-112 (組立式クリーンブース)

クリーン
設備関連機器

Cleanroom equipments

KCB/KB

組立式ブースシリーズ

組立式暗室クリーンブース/組立式暗室ブース

ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。

仕様

フレーム：導電性ABS樹脂被膜鋼管 φ28
ジョイント：熱間圧延鋼板メタルジョイント
周囲・天井：帯電防止ビニールカーテン ブラック 0.3t
光源：白色LED 40W相当 1灯×1基

KCBのみ
フィルター：HEPAフィルター プレフィルター 各1個
集塵効率：99.99%以上 (0.3μm)
清浄度クラス：10000

コード	型番	外形寸法*	風量	電気容量	価格
02-42011	KCB-112L	W1500×D1500×H2000mm	3.0m³/min	AC100V 1φ 約70VA	¥325,000
02-42012	KCB-122L	W1500×D2000×H2000mm	5.0m³/min	AC100V 1φ 約80VA	¥386,000
02-42013	KCB-222L	W2000×D2000×H2000mm			¥422,000
02-42014	KB-112L	W1500×D1500×H2000mm	クリーン モジュール ユニット 未搭載タイプ	AC100V 1φ 約30VA	¥224,000
02-42015	KB-122L	W1500×D2000×H2000mm			¥250,000
02-42016	KB-222L	W2000×D2000×H2000mm			¥264,000

※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。



KCB-112L (組立式暗室クリーンブース)