

LCB-1000

クリーンベンチシリーズ

ラボクリーンベンチ

コンパクトなラボ向けクリーンベンチです。
殺菌灯付で作業空間の菌の繁殖を防ぎます。
ファンの強弱切替が可能です。
風量を調整用スリットでコントロールできます。

仕様

清 浄 度 ク ラ ス	100
清 浄 域	W960×D800×H720mm
フ ィ ル タ ー	HEPAフィルター、プレフィルター各1個
風 量	11.0/7.2 m ³ /min
本 体 材 質	周囲・架台：焼付塗装鋼板
前 面 窓 / 側 面 窓	強化ガラス透明 5t UVカットフィルム貼り ガラス透明 3t UVカットフィルム貼り
背 面 ・ 作 業 面	SUS304-HL
照 明	明：LED:40W 相当 1 灯 1 台 殺菌灯:15W 1 灯 1 台
付 属 品	差圧計、アジャスター付キャスター
電 源	AC100V 50Hz/60Hz

コード	型番	外形寸法	価格
02-51112	LCB-1000	W1000×D850×H1800mm	お問い合わせください



FSK-10M

集塵装置シリーズ

集塵排気ユニット

有害粉塵を除去し、作業者の安全と製品の品質を守ります。

有害粉塵を吸引・捕集

クリーン環境下で発塵を伴うような作業の場合に集塵し、HEPAフィルターを通して局所クリーン排気できる集塵機です。活性炭フィルターを使用することで、臭気対策も可能です。

クリーン化した空気を排気

取り込んだ空気は、0.3μmの微粒子を99.97%捕集するHEPAフィルターを通すことで清浄化され、背面の排気口からクリーン排出されます。ダクトを排気口に接続して室外排気することも可能です。

クリーン設備との接続

クリーンブースやクリーンベンチとの接続が可能です。内部の粉塵を除去し、外部へクリーン排気します。

仕様

排 気 風 量	9.5 / 11.5 m ³ /min(50/60Hz)
一次プレフィルター	W320×D320×10t 集塵効率 63%以上
二次プレフィルター	W350×D350×15t 集塵効率 76%以上
HEPA フィ ル タ ー	W350×D350×100t 集塵効率 99.97%以上 (0.3μm)
重 量	約 27kg
付 属 品	キャスター (ストッパー付) × 4 差圧計 (HEPA フィルター用) × 1
電 源	AC100V 50/60Hz 2.6A/3.6A
ダ ク ト 径	吸引側 298φ 吐出側 298φ / 148φ

コード	型番	外形寸法	価格
02-20101	FSK-10M	W450×D545×H525mm	お問い合わせください



298φ・148φのダクトを設置可能



クリーンブースの発塵対策に



クリーンベンチの発塵対策に