

LCB-1000

クリーンベンチシリーズ

ラボクリーンベンチ

コンパクトなラボ向けクリーンベンチです。
殺菌灯付で作業空間の菌の繁殖を防ぎます。
ファンの強弱切替が可能です。
風量を調整用スリットでコントロールできます。

NEW
可能
運賃
別途



仕様

清 浄 度 ク ラ ス : 100
清 浄 域 : W960×D800×H720mm
フ ィ ル タ ー : HEPAフィルター、プレフィルター各1個
風 量 : 11.0/7.2 m³/min
本 体 材 質 : 周囲・架台: 焼付塗装鋼板
前 面 窓 / 側 面 窓 : 強化ガラス透明 5t UVカットフィルム貼り
ガラス透明 3t UVカットフィルム貼り
背 面 ・ 作 業 面 : SUS304-HL
照 明 : LED:40W 相当 1 灯 1 台
殺菌灯:15W 1 灯 1 台
付 属 品 : 差圧計、アジャスター付キャスター
電 源 : AC100V 50Hz/60Hz

コード	型番	外形寸法	価格
02-51112	LCB-1000	W1000×D850×H1800mm	お問い合わせください

FSK-10M

集塵装置シリーズ

集塵排気ユニット

有害粉塵を除去し、作業者の安全と製品の品質を守ります。

有害粉塵を吸引・捕集

クリーン環境下で発塵を伴うような作業の場合に集塵し、
HEPAフィルターを通して局所クリーン排気できる集塵機です。
活性炭フィルターを使用することで、臭気対策も可能です。

クリーン化した空気を排気

取り込んだ空気は、0.3μmの微粒子を99.97%捕集する
HEPAフィルターを通すことで清浄化され、
背面の排気口からクリーン排出されます。
ダクトを排気口に接続して室外排気することも可能です。

クリーン設備との接続

クリーンブースやクリーンベンチとの接続が可能です。
内部の粉塵を除去し、外部へクリーン排気します。

仕様

排 気 風 量 : 9.5 / 11.5 m³/min(50/60Hz)
一次プレフィルター : W320×D320×10t
集塵効率 63%以上
二次プレフィルター : W350×D350×15t
集塵効率 76%以上
HEPA フィ ル タ ー : W350×D350×100t
集塵効率 99.97%以上 (0.3μm)
重 量 : 約 27kg
付 属 品 : キャスター (ストッパー付) × 4
差圧計 (HEPA フィルター用) × 1
電 源 : AC100V 50/60Hz 2.6A/3.6A
ダ ク ト 径 : 吸引側 298φ
吐出側 298φ / 148φ

コード	型番	外形寸法	価格
02-20101	FSK-10M	W450×D545×H565mm	お問い合わせください

NEW
可能
運賃
別途



298φ・148φの
ダクトを設置可能



クリーンブースの発塵対策に



クリーンベンチの発塵対策に