

NC-780C

780シリーズ

ガス制御デシケーター

ガス置換タイプ/大型

庫内の空気を窒素やアルゴンなどの不活性ガスで置換できるデシケーターです。
ガス流量をタイマーで時間制御するため効率的です。

仕 様		
外形寸法	法: W1104xD525xH1846 mm	
有効内寸	寸: W1064xD470xH1490 mm	
容 積	積: 780ℓ	
棚板寸法	法: W494xD460 mm	
棚板材質	質: SUS430 φ20×36 穴	
棚板間隔	隔: 任意	
棚板枚数	数: 8 枚	
流量計	計: 0 ~ 5L/min 流量調整バルブ付	
ガス I N 側	側: φ6 チューブジョイント	
タイマー	一: 0 ~ 30 分 扉閉時の不活性ガス供給時間	
不活性ガスコントロール	扉 / 開時の供給 OFF、閉時の供給 ON の後、ON タイマー設定時間経過後 OFF、OFF タイマー設定時間経過後 ON の繰り返し	
棚板荷重	重: 12 kg 等分布	
本体枠材質	質: アルミニウム アルマイト処理	
コーナー材質	質: ガラス繊維入り合成樹脂	
架台材質	質: アルミフレーム アルミ複合板	
キャスタ	一: ナイロン φ65 ストッパー付	
全体耐荷重	重: 120 kg	
本体重量	量: 68 kg	
アクセサリ	一: 予備棚板、温湿度計	

※わずかな発塵があるため、クリーン仕様はお問い合わせください。
※ガスは別途ご用意ください。
アクセサリの詳細はP.20~23をご参照ください。

特注可能 オプション 運賃別途



NC-780C マグネットパッキン式 キャスター

コード	型番	扉タイプ	窓・側・天・背面	底面	価格
01-50001	NC-780C	マグネット	アクリル 透明	アクリル 白	¥350,000
01-50002	NC-780CN	パッキン式	帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥470,000
01-36001	T-1	予備棚板	レール付		¥5,500

NC-360C

360シリーズ

仕 様		
外形寸法	法: W537xD525xH1846 mm	
有効内寸	寸: W497xD470xH1490 mm	
容 積	積: 360ℓ	
棚板寸法	法: W494xD460 mm	
棚板材質	質: SUS430 φ20×36 穴	
棚板間隔	隔: 任意	
棚板枚数	数: 4 枚	
流量計	計: 0 ~ 5L/min 流量調整バルブ付	
ガス I N 側	側: φ6 チューブジョイント	
タイマー	一: 0 ~ 30 分 扉閉時の不活性ガス供給時間	
不活性ガスコントロール	扉 / 開時の供給 OFF、閉時の供給 ON の後、ON タイマー設定時間経過後 OFF、OFF タイマー設定時間経過後 ON の繰り返し	
棚板荷重	重: 12 kg 等分布	
本体枠材質	質: アルミニウム アルマイト処理	
コーナー材質	質: ガラス繊維入り合成樹脂	
架台材質	質: アルミフレーム アルミ複合板	
キャスタ	一: ナイロン φ65 ストッパー付	
全体耐荷重	重: 120 kg	
本体重量	量: 40 kg	
アクセサリ	一: 予備棚板、温湿度計	

※わずかな発塵があるため、クリーン仕様はお問い合わせください。
※ガスは別途ご用意ください。
アクセサリの詳細はP.20~23をご参照ください。

特注可能 オプション 運賃別途



NC-360C マグネットパッキン式 キャスター

コード	型番	扉タイプ	窓・側・天・背面	底面	価格
01-50003	NC-360C	マグネット	アクリル 透明	アクリル 白	¥286,000
01-50004	NC-360CN	パッキン式	帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥371,000
01-36001	T-1	予備棚板	レール付		¥5,500