

TDC

ドライ・キャビシリーズ

超低湿度(1%RH以下)

超高速除湿型・HYP

高速除湿型・DUS

- 高信頼性・安定性のある超低湿度保持が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- 使いやすい全面ドア(マグネットパッキン式)仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



コ ー ド	01-51434	01-51435	01-51436	01-51437	01-51438	01-51439	01-51440
型 番	TDC-500-HYP2	TDC-300-HYP2	TDC-160-HYP2	TDC-1300-HYP2	TDC-1400-HYP2	TDC-1300-DUS2	TDC-1400-DUS2
除 湿 装 置	大型除湿装置 1 基			大型除湿装置 2 基		大型除湿装置 1 基	
外 形 寸 法(mm)	W880×D756×H988	W880×D499×H988	W440×D499×H988	W1200×D756×H1830			
有 効 内 寸(mm)	W878×D650×H855	W878×D390×H855	W438×D390×H855	W1198×D650×H1620			
有 効 内 容 量	485ℓ	291ℓ	145ℓ	1261ℓ			
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー			スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装			
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付						
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz)						
	平均 12～26W (MAX500W)	平均 10～17W (MAX300W)		平均 24～52W (MAX500W)		平均 12～26W (MAX500W)	
本 体 重 量(kg)	75	60	35	220		210	
付 属 品	棚板3枚、キー2、アース線2m			棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線2m)			
価 格	お問い合わせください						

WET

ウェット・キャビシリーズ

中～高湿度用(50～75%RH)ウェット・キャビ

- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 進化した高性能小型ドライユニットを単～複数使用しており、高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現します。
- 常温、無音、無振動で長期連続運転が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- 使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



コ　　ド	01-51441	01-51442	01-51443	01-51444	01-51445
型　　番	WET-500-AHU2	WET-300-AHU2	WET-160-AHU2	WET-1300-AHU2	WET-1400-AHU2
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ				
外 形 寸 法(mm)	W880×D745×H988	W880×D488×H988	W440×D488×H988	W1200×D745×H1830	W1200×D745×H1830
有 効 内 寸(mm)	W878×D650×H855	W878×D390×H855	W438×D390×H855	W1198×D650×H1620	W1198×D650×H1620
有 効 内 容 量	485ℓ	291ℓ	145ℓ	1261ℓ	
本 体 材 質	スチール、粉体塗装、グレー				
扉 / 湿 度 計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC)、デジタル湿度計2、ロック、取手付				
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)				
	0～10.8W (MAX360W)	0～7.2W (MAX240W)	0～3.6W (MAX120W)	0～21.6W (MAX720W)	0～21.6W (MAX720W)
本 体 重 量(kg)	68	52	26	210	
付 属 品	棚板3枚、キー2			棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)	
価　　　格	お問い合わせください				