

TDC

ドライ・キャビシリーズ

## 超低湿度(1%RH以下)

## 超高速除湿型・HYP

## 高速除湿型・DUS

- 高信頼性・安定性のある超低湿度保持が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- 使いやすい全面ドア(マグネットパッキン式)仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



| コ　ー　ド       | 01-51434                   | 01-51435               | 01-51436       | 01-51437                                | 01-51438      | 01-51439            | 01-51440      |
|-------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 型　　番        | TDC-500-HYP2               | TDC-300-HYP2           | TDC-160-HYP2   | TDC-1300-HYP2                           | TDC-1400-HYP2 | TDC-1300-DUS2       | TDC-1400-DUS2 |
| 除　湿　装　置     | 大型除湿装置　1基                  |                        |                | 大型除湿装置　2基                               |               | 大型除湿装置　1基           |               |
| 外　形　寸　法(mm) | W880×D756×H988             | W880×D499×H988         | W440×D499×H988 | W1200×D756×H1830                        |               |                     |               |
| 有　効　内　寸(mm) | W878×D650×H855             | W878×D390×H855         | W438×D390×H855 | W1198×D650×H1620                        |               |                     |               |
| 有　効　内　容　量   | 485ℓ                       | 291ℓ                   | 145ℓ           | 1261ℓ                                   |               |                     |               |
| キャビネット材質    | スチール、粉体塗装、グレー              |                        |                | スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装                    |               |                     |               |
| 扉           | スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付 |                        |                |                                         |               |                     |               |
| 電　源・消　費　電　力 | AC100V(50/60Hz)            |                        |                |                                         |               |                     |               |
|             | 平均 12～26W<br>(MAX500W)     | 平均 10～17W<br>(MAX300W) |                | 平均 24～52W (MAX500W)                     |               | 平均 12～26W (MAX500W) |               |
| 本　体　重　量(kg) | 75                         | 60                     | 35             | 220                                     |               | 210                 |               |
| 付　属　品       | 棚板3枚、キー2、アース線2m            |                        |                | 棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線2m) |               |                     |               |
| 価　　格        | お問い合わせください                 |                        |                |                                         |               |                     |               |

WET

ウェット・キャビシリーズ

## 中～高湿度用(50～75%RH)ウェット・キャビ

- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 進化した高性能小型ドライユニットを単～複数使用しており、高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現します。
- 常温、無音、無振動で長期連続運転が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- 使い易い全面ワイドドア(マグネットパッキン式)仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



| コ　　ド        | 01-51441                                 | 01-51442         | 01-51443         | 01-51444                    | 01-51445          |
|-------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 型　　番        | WET-500-AHU2                             | WET-300-AHU2     | WET-160-AHU2     | WET-1300-AHU2               | WET-1400-AHU2     |
| 除湿・湿度調節     | ドライユニット・デジタルコントローラ                       |                  |                  |                             |                   |
| 外 形 寸 法(mm) | W880×D745×H988                           | W880×D488×H988   | W440×D488×H988   | W1200×D745×H1830            | W1200×D745×H1830  |
| 有 効 内 寸(mm) | W878×D650×H855                           | W878×D390×H855   | W438×D390×H855   | W1198×D650×H1620            | W1198×D650×H1620  |
| 有 効 内 容 量   | 485ℓ                                     | 291ℓ             | 145ℓ             | 1261ℓ                       |                   |
| 本 体 材 質     | スチール、粉体塗装、グレー                            |                  |                  |                             |                   |
| 扉 / 湿 度 計   | スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC)、デジタル湿度計2、ロック、取手付 |                  |                  |                             |                   |
| 電源・消費電力     | AC100V (50/60Hz)                         |                  |                  |                             |                   |
|             | 0～10.8W (MAX360W)                        | 0～7.2W (MAX240W) | 0～3.6W (MAX120W) | 0～21.6W (MAX720W)           | 0～21.6W (MAX720W) |
| 本 体 重 量(kg) | 68                                       | 52               | 26               | 210                         |                   |
| 付 属 品       | 棚板3枚、キー2                                 |                  |                  | 棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2) |                   |
| 価　　　格       | お問い合わせください                               |                  |                  |                             |                   |