

- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
- 進化した高性能小型ドライユニットを単~複数使用で高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現します。
- 常温、無音、無振動で長期連続運転が可能です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
- ユニットの小型化により、庫内をフルに活用できます。
- 使いやすい全面ワイドドア（マグネットパッキン式）仕様です。
- 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。



TDC-160-DX



TDC-500-DX



TDC-1300-DX

コード	01-51446	01-51447	01-51448	01-51449	01-51450
型番	TDC-160-DX	TDC-300-DX	TDC-500-DX	TDC-1300-DX	TDC-1400-DX
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ				
外形寸法(mm)	W440×D448×H988	W880×D448×H988	W880×D705×H988	W1200×D705×H1830	W1200×D705×H1830
有効内寸(mm)	W438×D390×H855	W878×D390×H855	W878×D650×H855	W1198×D650×H1620	W1198×D650×H1620
有効内容量	145ℓ	291ℓ	485ℓ	1261ℓ	
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー				
扉 / 湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン、コントローラ付デジタル湿度計、ロック、取手付				
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)				
	0~3.6W (MAX120W)	0~7.2W (MAX240W)	0~10.8W (MAX360W)	0~18W (MAX600W)	
本体重量(kg)	26	52	68	210	
付属品	棚板3枚、キー2			棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付)	
価格	お問い合わせください				